



产品编号 : [39291048](#)

Product Description : Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right-Angle, with PCB Mounting Flange, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, Tin (Sn) Plating

系列号 : 5569

状态 : Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles

工程编号 : 5569-04A1



---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 039291048\\_sd.pdf](#)

[包装设计图 55690001-PK-000.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 039291048\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 AS-5557-001-001.pdf](#)

[包装规格 PK-5569-002-001.pdf](#)


[产品规格 PS-45750-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-5556-001-001.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	5569
说明	Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right-Angle, with PCB Mounting Flange, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, Tin (Sn) Plating
应用	Power, Wire-to-Board
个评论	Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 Mini-Fit Plus HCS Crimp Terminal Crimped to 16 AWG wire. See Molex Product specification PS-5556-001 for additional current de-rating information.
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini-Fit Family Power Connectors
产品名称	Mini-Fit Jr.
UPC	800753580923

### 机构

CSA	LR19980
UL	E29179

### 电气

每触点最大电流	13.0A
---------	-------

电压 - 最大	600V
---------	------

## 物理

断开	否
回路数 (已载入)	4
电路数 (最多)	4
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-2
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Matte Tin
材料 - 终端电镀	Matte Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.786/g
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Bag
PCB 定位器	是
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.78mm
间距 - 插配接口	4.20mm
间距 - 终端界面	4.20mm
最薄镀层 - 接合部位	2.540µm
最薄镀层 - 端接	2.540µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

## 进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	260

---

## 可配插/可连接使用的产品

### 可配插部件

描述	产品编号
Mini-Fit Jr. Receptacle Housings	<u>5557</u>
Mini-Fit TPA2-to-Mini-Fit TPA2 Off-the-Shelf (OTS) Cable Assemblies	<u>45135</u>
Mini-Fit TPA2 and Mini-Fit Sigma Dual Row Receptacle Housings	<u>172708</u>
Mini-Fit Jr.-to-Mini-Fit Jr. Off- the-Shelf (OTS) Overmolded Cable Assemblies	<u>245135</u>