




产品编号 : [5041862600](#)

Product Description : Micro-Lock 1.25mm Pitch Dual-Row Crimp Housing, White, 26 Circuits, 5041862600

系列号 : 504186

状态 : New Business Not Supported

Product Category : Connector Housings



---

## 文件和资源

---

### 产物环境合规

#### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

#### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

#### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

#### 欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	New Business Not Supported
类别	Connector Housings
系列	504186
说明	Micro-Lock 1.25mm Pitch Dual-Row Crimp Housing, White, 26 Circuits, 5041862600
应用	Wire-to-Board
产品系列	Micro-Lock Connector System
产品名称	Micro-Lock
UPC	887191161600

## 电气

每触点最大电流	1.5A
---------	------

## 物理

电路数（最多）	26
颜色-树脂	白色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	380.695/mg
行数	2
包装形式	Tray
面板安装式	否
间距 - 插配接口	1.25mm
间距 - 终端界面	1.25mm
有极性的插配件	是
运行温度范围	-25° to +85° C