




产品编号：[530470210](#)

Product Description : 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, Friction Lock, 2 Circuits, Tray, 2.30mm PC Tail Length

系列号：[53047](#)

状态：Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

[图纸 530470210_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[2D 图纸 DXF 530470210.dxf](#)

[2D 图纸 DXF PDF 530470210.pdf](#)

[3D模型 530470210_stp.zip](#)

规格

[应用规格 510210000-AS-000.pdf](#)


[包装规格 SPK-53047-001-001.pdf](#)

[产品规格 510211010-PS-000.pdf](#)

[产品规格 510211110-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	53047
说明	1. 25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, Friction Lock, 2 Circuits, Tray, 2. 30mm PC Tail Length
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	PicoBlade Connector System
产品名称	PicoBlade
UPC	800753566224

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	125V

物理

断开	否
回路数 (已载入)	2
电路数 (最多)	2

颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
插配长度	5.20mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	57.800/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	2.30mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	0.80mm
间距 - 插配接口	1.25mm
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
PicoBlade Single Row Receptacle Housings	<u>51021</u>

PicoBlade Female-to-PicoBlade Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assemblies	<u>15134</u>
---	--------------

This document was generated on Oct 18, 2023